

HIGHTEC SYNT RS C5 SAE 0W-20

优质的多级常规发动机油以 HC 合成技术为基础，专用于含或不含涡轮增压器的乘用车汽油和柴油发动机。非常适合按照制造商规定用于含柴油颗粒过滤系统的车辆。

描述



批准

- BMW Longlife-17 FE+
- Jaguar Land Rover STJLR 03.5006
- MB-Freigabe 229.71/229.72
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20

根据欧盟法律在质量上等效

- ACEA A1/B1,C5,C6
- API SQ/SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-7A
- Ford WSS-M2C947-B1/M2C954-A1/M2C962-A1
- GM dexosD
- Volvo VCC RBS0-2AE

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Chrysler MS-12145
- Fiat 9.55535-GSX/DSX
- Ford WSS-M2C947-A



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.84
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,14
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	40,91
粘度指数	ASTM D2270	-	178
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5500 @ -35
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,63

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

