

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+

单乙二醇基长效冷却液浓缩液，具有极高防腐和防冻性能。不含亚硝酸盐、胺、磷酸盐和硅酸盐。（bezeichnung）不含 2-乙基己酸

描述

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+是单乙二醇基的现代长效冷却液浓缩液，具有极高防腐和防冻性能。不含亚硝酸盐、胺、磷酸盐和硅酸盐，为铸铁和铝制电机提供可靠保护。

批准

- MAN 324 SNF

根据欧盟法律在质量上等效

- ASTM D3306/D4985
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MB 325.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D (G12)/TL-774 F (G12+)

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- JIS K 2234
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS

提示

- （bezeichnung）不含 2-乙基己酸



混合表

Frost protection up to [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2
Siedepunkt / Boiling Point [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
109 / 228	1	1
107 / 225	1	1,5
105 / 221	1	2

典型特征值

特征	方法	单元	价值
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 110
颜色	visuell	-	magenta
Boiling point	ASTM D 1120	°C	> 160
pH 值	ASTM D1287	-	7,9 - 8,6
备用碱性	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
冰点 1:1 KF:水	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.121

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。