

HIGHTEC ATF 9005

高性能低粘度 ATF 以 HC 合成油和全合成型 PAO（聚 α -烯烃）所组成的特种基础油基为基础。专门为符合制造商规定的 7 级自动变速器最大燃油效率而研发。

描述

ROWE 推荐

- Aisin Warner AW-2
- BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)
- DEXRON ULV
- Ford M2C949-A/XT-12-ULV
- Mazda ATF A7
- MB 236.15
- Nissan Matic P
- PSA 16 350 560 80
- Volvo 31 492 172/31 492 173
- VW G 053 001
- VW G 060 540

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.843
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	5,3
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	24,3
粘度指数	ASTM D2270	-	165
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
颜色	visuell	-	blau / blue

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

