

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV

低粘度、全合成高性能制动液，其最好按照制造商的规定用于液压制动和离合器系统（ABS 和 ESP）。本产品因其化合物具有较低的粘度以及最低 260 °C 的沸点和最低 170 °C 的湿沸点而脱颖而出。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- FMVSS 116 DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4/6
- JIS K2233 Class 3/4/6

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- Ford WSS-M6C65-A2
- VW 501 14

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



典型特征值

特征	方法	单元	价值
20 °C 时的密度	ASTM D1122	g/ml	1.064
-40 °C 下的粘度	DIN EN ISO 3104	mm²/s	700
平衡回流沸点	FMVSS 116	°C	265 (min. 250)
湿平衡回流沸点	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	170 (min. 165)

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

