

HIGHTEC CLP 220

高品质脱乳用的工业齿轮油以矿物为基础，具有较高的老化稳定性和极好的承重能力。ROWE CLP 油减少摩擦，并借此降低温度水平，特别是齿轮传动装置中。其还再次使磨损得以减小。其还可用于高负荷的直锯。

描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51517, p. 3 (CLP)
- U.S.Steel 224
- SEB 181 226
- AGMA 250.04, 9005
- David Brown S1.53.101

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找
恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE
机油的产品目录。

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.896
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	220
粘度指数	ASTM D2270	-	98
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18
铜腐蚀 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
钢腐蚀，A = 蒸馏水	DIN 51585	Ranking	0-A
FZG A/8.3/90（分钟	DIN 51354/2	SKS	>12

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。