

SUNSPEED SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

描述

特级 100% 生物合成多级低摩擦机油具有出色的节油潜力，非常适合目前以及未来乘用车型的汽油和柴油发动机（搭载以及不搭载涡轮增压），专为搭载尾气后处理系统的新型车辆而开发。



次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- ACEA A1/B1/C5
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.84
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,15
粘度指数	ASTM D2270	-	163
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	245
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5731@-35
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,33
Noack 挥发值	ASTM D5800	%	10,6
可再生原料比例		%	79

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

