

SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

描述

这款 100% 生物合成高性能机油专为新型乘用车辆（搭载或不搭载涡轮增压的汽油或柴油发动机）而开发，其现代化理念拓宽了应用空间，为各种工作条件下的安全运行保驾护航。

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.84
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,4
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	84,4
粘度指数	ASTM D2270	-	178
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack 挥发值	ASTM D5800	%	6,1
可再生原料比例		%	76

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

