

SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30

描述

这款 100% 生物合成多级低摩擦机油适用于乘用车型的汽油和柴油发动机（搭载和不搭载涡轮增压，包括烟灰微粒过滤器），该款顶级产品符合规定的技术规格，特别适合作为能效合理化机油。

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- ACEA C2,C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)
- VW 505 00/505 01



典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.84
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	69,2
粘度指数	ASTM D2270	-	175
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	3853@-30
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,48
Noack 挥发值	ASTM D5800	%	5,5
可再生原料比例		%	79

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。