

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 32

描述

本产品采用含锌无灰的全合成技术，专为延长机油使用寿命而开发，它具有生物易降解等诸多特性，是满足生态标准要求的首选产品。



批准

- EU Ecolabel NL/027/011

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51 524-3 - HVLP (TOST wet)
- Chinese specification GB111118.1-2011 L-HV
- ISO 15380 HEPR
- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2
- ZF TE-ML 07H

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找
恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE
机油的产品目录。

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.85
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,5
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	32
粘度指数	ASTM D2270	-	160
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-46
生物降解性	OECD 301 B	%	>60
FZG A/8.3/90 (分钟	DIN 51354/2	SKS	>12
LAV	ASTM 3427		<5
TOST	ASTM D943 / wet	h	>1000
COC 闪点	DIN ISO 2592	°C	>200

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

